



DRZWI I ŚCIANKI  
STALOWE

**LOFT**

 vitreo



## Drzwi i ścianki stalowe profilowe LOFT

Drzwi stalowe doskonale sprawdzają się jako drzwi przejściowe w budynkach jedno i wielorodzinnych czy budynkach użyteczności publicznej. Cechuje je przede wszystkim trwałość, stabilność, niezawodność oraz najwyższa jakość wykonania poprzez zastosowanie stalowych profili w ościeżnicach oraz ramach skrzydeł, a także łożyskowanych i wspawanych zawiasów.

Każde drzwi i ścianki produkowane są na indywidualny wymiar. W zależności do potrzeb drzwi mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe. Drzwi mogą być zamontowane w otworze lub na murze, za pomocą otworów w ramie lub kotew. Od wewnątrz i zewnątrz na całym obwodzie ościeżnicy oraz ram skrzydła montowane są 4 rodzaje uszczelek.

# Wypełnienie drzwi i ścianek **LOFT**



Wypełnieniem drzwi i ścianek jest pojedyncza szyba bezpieczna o grubości 6 mm (3 warianty kolorystyczne). Szyby przymocowane są za pomocą listw przyszybowych.

Ramy drzwi i ścianek działowych LOFT wykonane są z profili stalowych, czarnych (jednokomorowych) o grubości ścianki 1,5 mm. Profile te są zimne, bez przegrody termicznej.

# Estetyka

Wybór spośród  
13 wzorów



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

# Wyposażenie drzwi

Standardowo drzwi i ścianki lakierowane są metodą proszkową na kolor czarny (RAL 9005). Istnieje możliwość polakierowania drzwi i ścianek na dowolny kolor z palety RAL (za wyjątkiem kolorów metalicznych). Drzwi wyposażone w klamkę w kolorze czarnym


z zamkiem i wkładką. Klamkę można zastąpić stalową, pionową antabą (do wyboru wersja z zamkiem baryłkowym lub bez zamka). Drzwi posiadają stalowe, spawane, łożyskowane zawiasy gwarantujące ich płynną pracę.




Antaba z pochwytem i zamkiem



Antaba z pochwytem bez zamka



Klamka



Zawias łożyskowany

